



Lubrikanty k zatahování



Typ: F

Hořlavost : ne

Instal.teplota : od -5°C do 50°C typ F

od -30°C do 50°C typ WF

Lubrikant pro delší,náročnější kabelové zatahování optických kabelů.

Kompatibilní se všemi typy kabel. pláštěů.

Balení: F-35 / 0,95 l lahev /

F-128 / 3,8 l kanystr /

F-640 / 18,9 l kbelík /



Typ: NN, NB

Hořlavost: minimální

Instal.teplota: od -5°C do 50°C typ NN a NB

od -30°C do 50°C typ WNN a WNB

Typ NN a NB je nejlepším řešením pro aplikace, kde jsou trubky vlhké či plné vody. Typ NB má navíc snížené tření díky malým částičkám silikonu, které jsou přidány do lubrikantu.

Balení: NN-35 / 0,95 l lahev /

NB-128 / 3,8 l kanystr /

NB-640 / 18,9 l kbelík /



Typ: J

Hořlavost: ne

Instal.teplota: od -5°C do 60°C typ J

od -5°C do 60°C typ WJ

Minimální tření, doporučený pro delší kabelové trasy a několikanásobné ohyby. Dobře snáší teplotně vyšší prostředí.

Balení: J-35 / 0,95 l lahev /

J-128 / 3,8 l kanystr /

J-640 / 18,9 l kbelík /



Typ: CLR

Hořlavost: minimální

Instal.teplota: od -5°C do 40°C

Všestranný lubikant pro elektrické a datové aplikace. Kompatibilní se všemi typy kabel pláštěů.

Balení: CLR-35 / 0,95 l lahev /

CLR-128 / 3,8 l kanystr /



Squeaky kleen

Nový čisticí prostředek Squeaky kleen pro čištění kabelů,

Který neobsahuje alkohol. Dodává se ve formě vlhkých

ubrousků nebo postřikovačů pro přímé použití , resp.

v samostatném balení 0,95 l, 3,8 l a 11,4 l.