



Spoločiteľ, ľahké a odolné plastové káblovody

Potrebuje vybudovať priestor pre súčasné a budúce uloženie komunikačných a energetických káblov? Potrebuje rýchlu a spoľahlivú výstavbu podzemnej infraštruktúry? Je súčasťou trasy prechod mostnej konštrukcie, alebo tunel? Chcete ušetriť za veľký objem betónu a mať zaistenú potrebnú mechanickú odolnosť? Nechcete používať pri montáži ťažkú stavebnú mechanizáciu?

MULTIKANÁLY



Popis riešenia

Modulové káblovody „MULTIKANÁL“ sú vyrobené z vysokohustotného zpeniteľného polyetylénu (HDPE) pre jednoduché a rýchle vytvorenie odolných a trvalých trás káblovodov s garantovanou životnosťou 50 rokov. Majú vysokú odolnosť proti zaťaženiu, umožňujú inštalovať vysokú kapacitu na malom priestore, ich výstavba je rýchla a veľmi flexibilná. Ide o ekologický výrobok, ktorý zaisťuje rýchlu návratnosť investície.



PRVKY STAVEBNICOVÉHO SYSTÉMU:

➔ 9-otvorový Multikanál (otvory 105 x 105 mm)

základní díl	díl ohybový 3°	hrdlový prvek	meziprvěk	koncovka	adaptér
model 9W - 42	model 9W - M	model 9W - BB	model 9W - SS	model 9W - UBS	model 9W - SDA
385 x 385 x 1118 mm	385 x 385 x 356 mm	372 x 372 x 129 mm	368 x 368 x 124 mm	368 x 368 x 124 mm	367 x 367 x 203 mm

➔ 6-otvorový (otvory 105 x 105 mm)

základní díl	díl ohybový 9°	hrdlový prvek	meziprvěk	koncovka	adaptér
model 6W - 42	model 6W - M	model 6W - BB	model 6W - SS	model 6W - UBS	model 6W - SDA
265 x 372 x 1118 mm	372 x 265 x 1080 mm	257 x 363 x 114 mm	254 x 360 x 121 mm	257 x 360 x 118 mm	255 x 361 x 203 mm

➔ 4-otvorový (otvory 105 x 105 mm)

základní díl	díl ohybový 9°	hrdlový prvek	meziprvěk	koncovka	adaptér
model 4W - 42	model 4W - M	model 4W - BB	model 4W - SS	model 4W - UBS	model 4W - SDA
265 x 265 x 1118 mm	265 x 265 x 1080 mm	265 x 265 x 406 mm	255 x 255 x 375 mm	265 x 265 x 67 mm	255 x 255 x 203 mm

➔ 4-otvorový XL (otvory 160 x 160 mm)

základní díl	díl ohybový 9°	hrdlový prvek	meziprvěk	koncovka	adaptér
model 4W XL	model 4W XL M	model 4W XL BB	model 4W XL SS	model 4W XL UBS	model 4W XL SDA
385 x 385 x 1118 mm	385 x 385 x 1080 mm	385 x 385 x 140 mm	385 x 385 x 140 mm	340 x 340 x 245 mm	385 x 385 x 80 mm

➔ Príslušenstvo

těsnění	pružné ocelové spony	odbočovací prvek	dilatační díl
model G - 9W		(centrální, krajní)	model 9W - D
model G - 6W	temperovaná ocel	přechod na trubku	model 6W - D
model G - 4W	68 x 25 mm	Ø 110/97 mm	model 4W - D

Pre požiadavku na vodotesný káblovod, vám môžeme ponúknuť riešenie pomocou špeciálneho vodotesného systému Multikanálov a vodotesných betónových šácht. Pre káblovody so sníženou horľavosťou je možné použiť Multikanál 9W NH/CZ a pre vonkajšie aplikácie (mosty) Multikanál 9W UV so zvýšenou UV odolnosťou.

